



HULLADÉKTÖMÖRÍTŐ – MSC2.3 MODELL

Hulladéktömörítő – MSC2.3 modell



Kézi töltés



Töltés MKI-T1 edényemelővel

Kompakt kialakításának köszönhetően az MSC2.3 tökéletes megoldás olyan helyszínekre, ahol a hagyományos hulladéktömörítők elhelyezése nem lehetséges – például parkolóházakban, éttermekben és irodaépületekben. Az MSC2.3 alkalmas száraz, vegyes újrahasznosítható hulladék feldolgozására. A szabadalmaztatott, öntisztító préselőegységnek köszönhetően a hulladéktömörítő (magasabb nedvességtartalmú) kommunális szilárd hulladékhoz is kiválóan használható, legfeljebb 110 kg/m³ fajsúlyig.

Előnyök:

- Helytakarékos
- Egyszerű kezelés, alacsony karbantartási igény
- Biztonságos (CE), kiemelkedően hosszú élettartam
- A saválló tömítésnek köszönhetően a nedvesség a konténerben marad
- Csurgalékvíz-leeresztővel felszerelve
- Alacsony energiafogyasztás
- Rövid ciklusidő
- Kézi töltés vagy töltés MKI-T1 edényemelővel (120 és 240 literes kerekes gyűjtőedények)

Ajánlott felhasználási helyek:

- Irodaépületek
- Éttermek
- Parkolóházak
- Egyéb, kis alapterületű helyszínek

A konténertartalom súlya

Hulladéktípus	Tömörítetlen *	Fajsúly*	Konténertartalom súlya *	Tömörítés*
Kommunális hulladék (nedves)	10 m ³	110 kg/m ³	1100 kg	4 : 1
Kommunális hulladék (száraz)	10 m ³	70 kg/m ³	700 kg	4 : 1
Száraz, vegyes újrahasznosítható (DMR)	15 m ³	35 kg/m ³	525 kg	6 : 1

*A hulladék pontos összetételétől függően

Szállítási rendszerek



Fiat Ducato



Mini horgos konténerszállító



Mini láncos konténerszállító

Műszaki adatok – MSC2.3 hulladéktömörítő

MSC modell		2,3
Térfogat	m ³	2,3
Hossz (L)	mm	2490
Szélesség (W)	mm	1440
Magasság (H)	mm	1800
Töltőnyílás hossza	mm	600
Töltőnyílás szélessége	mm	900
Bedobási magasság	mm	1340
Prés előtti hossz	mm	600
Présblokk szélessége	mm	900
Présblokk magassága	mm	435
Ciklusidő	s	32
Préserő	N/cm ²	26
Motorteljesítmény	kW	3
Súly (kb.)	kg	950
Max. össztömeg	kg	2000

Áramellátás: 400 V, háromfázisú, 16 A-es csatlakozó.

